

LINHA POP MICROFONE

APLICAÇÕES:

Os cabos POP para microfone têm excelente custo-benefício e são utilizados para interligar microfones e reproduzir vozes com qualidade.

VANTAGENS:

- Matérias-primas de alta qualidade resultando em vozes mais nítidas.
- Blindagem coletiva de Dreno com Fita que em conjunto reduz interferências externas.
- Alta flexibilidade.

CONSTRUÇÃO:

CONDUTOR	0,20 mm ² em cobre nu OFHC.
ISOLAÇÃO	Polietileno preto.
BLINDAGEM	Blindagem coletiva com Dreno de Cobre nu + Fita aluminizada.
CAPA	Em PVC emborrachado.
CONECTORES	Conector XLR(f)/XLR(m) e XLR(f)/P10(m) mono (injetado).
GARANTIA	1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO
PB001	Cabo POP p/ Microfone Balanceado XLR(m)-XLR(f) Preto Injetado L=1 m
PB002	Cabo POP p/ Microfone Balanceado XLR(m)-XLR(f) Preto Injetado L=3 m
PB003	Cabo POP p/ Microfone Balanceado XLR(m)-XLR(f) Preto Injetado L=5 m
PB004	Cabo POP p/ Microfone Balanceado XLR(m)-XLR(f) Preto Injetado L=7 m
PB005	Cabo POP p/ Microfone Balanceado XLR(m)-XLR(f) Preto Injetado L=10 m
PD002	Cabo POP p/ Microfone Desbalanceado P10-XLR(f) Preto Injetado L=3 m
PD003	Cabo POP p/ Microfone Desbalanceado P10-XLR(f) Preto Injetado L=5 m
PD004	Cabo POP p/ Microfone Desbalanceado P10-XLR(f) Preto Injetado L=7 m

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.



LÍNEA POP MICRÓFONO



APLICACIONES:

Los cables POP para Micrófono tienen excelente costo beneficio y son utilizados para interconectar micrófonos y reproducir voces con calidad.

VENTAJAS:

- Materias primas de alta calidad que resultan en voces más nítidos.
- Blindaje colectivo con dren más cinta que reduce interferencias externas.
- Alta flexibilidad.

CONSTRUCCIÓN:

CONDUCTOR	0,20 mm ² en cobre desnudo OFHC.
 AISLAMIENTO	Polietileno negro.
BLINDAJE	Blindaje colectivo con dren de cobre desnudo + cinta aluminizada.
REVESTIMIENTO	En PVC engomado.
CONECTORES	Conector XLR(f)/XLR(m) y XLR(f)/P10(m) mono (inyectado).
GARANTÍA	1 año contra defectos de fabricación.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN
PB001	Cable POP p/ Micrófono Balanceado XLR(m)-XLR(f) Negro Inyectado L=1 metros
PB002	Cable POP p/ Micrófono Balanceado XLR(m)-XLR(f) Negro Inyectado L=3 metros
PB003	Cable POP p/ Micrófono Balanceado XLR(m)-XLR(f) Negro Inyectado L=5 metros
PB004	Cable POP p/ Micrófono Balanceado XLR(m)-XLR(f) Negro Inyectado L=7 metros
PB005	Cable POP p/ Micrófono Balanceado XLR(m)-XLR(f) Negro Inyectado L=10 metros
PD002	POP Cable p/ micrófono no balanceado P10-XLR(f) Negro Inyectado L=3 m
PD003	POP Cable p/ micrófono no balanceado P10-XLR(f) Negro Inyectado L=5 m
PD004	POP Cable p/ micrófono no balanceado P10-XLR(f) Negro Inyectado L=7 m

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Se pueden fabricar otras formaciones constructivas bajo pedido.



POP LINE MICROPHONE



APPLICATIONS:

POP cables for Microphone have an excellent cost-effectiveness and are used to interconnect microphone and reproduce voices with quality.

ADVANTAGES:

- High-quality raw materials resulting in sharper voices.
- Collective shield with drain and a tape that reduces external interference.
- High flexibility.

CONSTRUCTION:

CONDUCTOR	0,20mm ² in bare cooper OFHC.
INSULATION	Black Polyethylene.
SHIELD	Collective shielding of Bare cooper drain + Aluminized tape.
COATING	In rubberized PVC.
CONNECTORS	XLR(f)/XLR(m) and XLR(f)/P10(m) mono connector (injected).
WARRANTY	1 year against manufacturing defects.

DATALINK CODE	DESCRIPTION
PB001	POP Cable for Balanced Microphone XLR(m)-XLR(f) Black Injected L = 1 meters
PB002	POP Cable for Balanced Microphone XLR(m)-XLR(f) Black Injected L = 3 meters
PB003	POP Cable for Balanced Microphone XLR(m)-XLR(f) Black Injected L = 5 meters
PB004	POP Cable for Balanced Microphone XLR(m)-XLR(f) Black Injected L = 7 meters
PB005	POP Cable for Balanced Microphone XLR(m)-XLR(f) Black Injected L = 10 meters
PD002	POP Unbalanced Microphone Cable P10-XLR(f) Black Injected L=3 meters
PD003	POP Unbalanced Microphone Cable P10-XLR(f) Black Injected L=5 meters
PD004	POP Unbalanced Microphone Cable P10-XLR(f) Black Injected L=7 meters

Specifications are subject to change without prior notice. Upon request, we can produce other constructive formations.

