



LINHA GARAGE CABEÇOTE

APLICAÇÕES:

É utilizado em amplificador valvulado interliga o cabeçote valvulado com à caixa acústica.

VANTAGENS:

- A linha de cabos Garage para cabeçote são montados com conectores P10 de 17mm com isolamento em fenolite com fibra de vidro dando assim maior resistência ao calor e cabos extra flexível da linha Box Cable 2x2,5mm².
- Alta flexibilidade.

CONSTRUÇÃO:

BITOLA	2x2,5mm ² .
CONDUTOR	Em cobre OFHC.
REVESTIMENTO	Externo em PVC Emborrachado.
PLUGUE	2 plugues P10 17mm ² , isolado com fenolite com fibra de vidro.
GARANTIA	3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO
GC001	Cabeçote 2x2,5mm ² P10 x P10 L=0,5m Preto (GARAGE LINE)
GC002	Cabeçote 2x2,5mm ² P10 x P10 L=1,0m Preto (GARAGE LINE)
GC003	Cabeçote 2x2,5mm ² P10 x P10 L=1,5m Preto (GARAGE LINE)

*Os valores dimensionais indicados na tabela acima são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especificações, sendo sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.





LÍNEA GARAGE CABEZAL

APLICACIONES:

Es utilizado en amplificador con válvula e interconecta el cabezal con la caja acústica.

VENTAJAS:

- La línea de cables Garage para cabezal se ensambla con conectores super P10 de 17mm con aislamiento de fenolita con fibra de vidrio, dando así mayor resistencia al calor y cables extra flexibles de la línea Box Cable 2x2,5mm².
- Alta flexibilidad.

CONSTRUCCIÓN:

VITOLA	2X2,5mm ² .
CONDUCTOR	En cobre OFHC desnudo.
REVESTIMIENTO	Externo en PVC engomado.
ENCHUFES	22 enchufes P10 17mm ² , aislado con fenolita com fibra de vidrio.
GARANTÍA	3 años contra defectos de fabricación.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN
GC001	Cabezal 2x2,5mm ² P10 x P10 L=0,5m Negro (GARAGE LINE)
GC002	Cabezal 2x2,5mm ² P10 x P10 L=1,0m Negro (GARAGE LINE)
GC003	Cabezal 2x2,5mm ² P10 x P10 L=1,5m Negro (GARAGE LINE)

* Los valores dimensionales indicados en la tabla anterior son nominales, respetando las tolerancias previstas en las especificaciones, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Bajo pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.





GARAGE LINE AMPLIFIER HEAD

APPLICATIONS:

It is used in an amplifier with valve and interconnects the head with the acoustic box.

ADVANTAGES:

- The Garage cable line for head is assembled with 17mm super P10 connectors with phenolite insulation with fiberglass, providing greater resistance to heat and extra flexible cables from the Box Cable 2x2.5mm² line.
- High flexibility

FEATURES:

WIRE GAGE	2X2.5mm ² .
CONDUCTOR	Bare OFHC copper.
COATING	External in rubberized PVC.
PLUGS	Two P10 17mm ² plugs, insulated with phenolite with fiberglass.
WARRANTY	3 year against manufacturing defects.

DATALINK CODE	DESCRIPTION
GC001	Amplifier Head 2x2.5mm ² P10 x P10 L = 0.5m Black (GARAGE LINE)
GC002	Amplifier Head 2x2,5mm ² P10 x P10 L = 1,0m Black (GARAGE LINE)
GC003	Amplifier Head 2x2,5mm ² P10 x P10 L = 1,5m Black (GARAGE LINE)

The dimensional values indicated in the above table are nominal, respecting the tolerances provided in the specifications, and are subject to change without prior notice. Upon request, we can produce other constructive formations.

