CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Maintenance Confirmation

N°: CMC 1458.F1.2026.2-1

Data de Emissão: 27/10/2026
Issuing date

Data de Validade: 26/04/2027
Validity date

Certificado (s) de conformidade: *Certificate (s) of Conformity*	**IEx 23.0100**
Produto: *Product*	**CABO FLEXÍVEL 450/750V, Cu - PVC/A BWF/B, 70°C, CLASSE 5** *FLEXIBLE CABLE 450/750V, Cu - PVC/A BWF/B, 70°C, CLASS 5*
Fornecedor solicitante / Endereço: *Applicant / Address*	**AF DATALINK CABOS, CONEXÕES E SISTEMAS LTDA** Avenida Antonio Mory, 729 06806-000 – Embu das Artes - SP - Brasil CNPJ: 96.370.416/0001-70
Nome fantasia do detentor do certificado: *Trade mark of the certificate holder*	**DATALINK**
Fabricante / Endereço: *Manufacturer / Address*	**AF DATALINK CABOS, CONEXÕES E SISTEMAS LTDA** Avenida Antonio Mory, 729 06806-000 – Embu das Artes - SP - Brasil CNPJ: 96.370.416/0001-70
Modelo(s): *Model (s)*	**Ver tabela (pág.2 a 3)** *See table (page 2 a 3)*
Marca: *Trade mark*	**Ver tabela (pág.2 a 3)** *See table (page 2 a 3)*
Código de barras: *Bar code*	**Ver tabela (pág.2 a 3)** *See table (page 2 a 3)*
Família de produto: *Product's Family*	**CABO FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO SEM COBERTURA, COM CONDUTOR FLEXÍVEL, PARA APLICAÇÃO GERAL, 450/750V). DESIGNAÇÃO 247 NM 02 C5 – BWF-B, PARA CLASSE 5.**
Modelo de certificação: *Certification Model*	**Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5**
Portaria Inmetro N° / Escopo: *Inmetro Decree n° / Scope*	**131:2022 / Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos / Wires and Cables**
Data da auditoria de manutenção: *Date of the Surveillance Audit*	**15/07/2026**
Relatório de ensaio N°: *Test report #*	**12410726**
Data do relatório de ensaio: *Date of the test report*	**20/08/2026**
Nome do Laboratório de ensaio: *Test laboratory name*	**LABSYSTEM**

A **Associação IEx Certificações** confirma que o(s) certificado(s) de conformidade, acima mencionado(s), está(ão) mantido(s), visto que todos os requisitos de manutenção estabelecidos no respectivo Regulamento da Avaliação da Conformidade- RAC do INMETRO foram atendidos.

Associação IEx Certificações confirms that the certificate(s) of conformity, listed above is(are) been sustained since all the maintenance requirements established in the respective INMETRO Conformity Assessment Regulation - RAC have been met.

Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory

MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE:99815273868
MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE:99815273868
Eu concordo com partes específicas deste documento
2026.10.14 10:23:50-03'00'

ABNT NBR ISO/IEC 17065
OCP 0064
Produto certificado

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product descripition*	**Código de Barras** *Bar Code*
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x0,50mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x0,50mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 0,987 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x0,75mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x0,75mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 1,235 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x1,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x1,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 1,503 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x1,50mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x1,50mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 1,920 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x2,50mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x2,50mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 3,261 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x4,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x4,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 4,611 kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x6,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x6,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 6,559 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x10,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x10,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 10,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x16,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x16,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 16,080 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x25,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x25,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 24,770 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x35,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x35,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 33,970 Kg.	N/A

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product descripition*	**Código de Barras** *Bar Code*
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x50,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x50,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 50,210 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x70,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x70,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 68,320 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x95,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x95,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 89,520 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x120,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x120,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 112,390 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível; Seção: 1x150,00mm²	ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensão de Isolamento: 450/750V; Seção: 1x150,00mm²; Características Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B; Na cor: Preto; 100 m; Massa Bruta 140,690 Kg.	N/A