CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO
Maintenance Confirmation

Nº: CMC 766.F1.2026.2-2

Data de Emissão: 27/10/2026
Issuing date

Data de Validade: 26/04/2027
Validity date

Certificado (s) de conformidade: *Certificate (s) of Conformity*	**IEx 23.0101**
Produto: *Product*	**CABO FLEXÍVEL PP CIRCULAR 300/500V, Cu - PVC/D - PVC/ST5, 70°C, CLASSE 5** *Circular PP Flexible Cable 300/500V, Cu - PVC/D - PVC/ST5, 70°C, class 5*
Fornecedor solicitante / Endereço: *Applicant / Address*	**AF DATALINK CABOS, CONEXÕES E SISTEMAS LTDA** Avenida Antonio Mory, 729 06806-000 – Embu das Artes - SP - Brasil CNPJ: 96.370.416/0001-70
Nome fantasia do detentor do certificado: *Trade mark of the certificate holder*	**DATALINK**
Fabricante / Endereço: *Manufacturer / Address*	**AF DATALINK CABOS, CONEXÕES E SISTEMAS LTDA** Avenida Antonio Mory, 729 06806-000 – Embu das Artes - SP - Brasil CNPJ: 96.370.416/0001-70
Modelo(s): *Model (s)*	**Ver tabela (pág.2 a 4)** *See table (page 2 a 4)*
Marca: *Trade mark*	**Ver tabela (pág.2 a 4)** *See table (page 2 a4)*
Código de barras: *Bar code*	**Ver tabela (pág.2 a 4)** *See table (page 2 a 4)*
Família de produto: *Product's Family*	**CORDÃO COM COBERTURA COMUM DE POLICLORETO DE VINILA (CABO FLEXÍVEL 300/500V DE PERFIL CIRCULAR). DESIGNAÇÃO 247 NM 53-C5**
Modelo de certificação: *Certification Model*	**Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5**
Portaria Inmetro N° / Escopo: *Inmetro Decree n° / Scope*	**131:2022 / Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos / Wires and Cables**
Data da auditoria de manutenção: *Date of the Surveillance Audit*	**15/07/2026**
Relatório de ensaio N°: *Test report #*	**12420726**
Data do relatório de ensaio: *Date of the test report*	**20/08/2026**
Nome do Laboratório de ensaio: *Test laboratory name*	**LABSYSTEM**

A **Associação IEx Certificações** confirma que o(s) certificado(s) de conformidade, acima mencionado(s), está(ão) mantido(s), visto que todos os requisitos de manutenção estabelecidos no respectivo Regulamento da Avaliação da Conformidade- RAC do INMETRO foram atendidos.

Associação IEx Certificações confirms that the certificate(s) of conformity, listed above is(are) been sustained since all the maintenance requirements established in the respective INMETRO Conformity Assessment Regulation - RAC have been met.

Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory

MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE:99815273868
MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE: 99815273868 Eu concordo com partes especificas deste documento 2026.10.14 10:24:30-03'00'

ABNT NBR ISO/IEC 17065 — Produto certificado — OCP 0064

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product descripition*	**Código de Barras** *Bar Code*
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x0,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x0,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 4,446 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x0,75mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x0,75mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 5,310 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x1,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x1,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 6,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x1,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x1,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 8,300 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x2,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x2,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 14,600 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x4,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x4,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 19,950 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x6,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x6,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 26,100 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 2x10,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 2x10,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 42,200 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x0,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x0,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 5,000 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x0,75mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x0,75mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 6,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x1,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x1,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 7,800 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x1,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x1,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 10,300 Kg.	N/A

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product descripition*	**Código de Barras** *Bar Code*
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x2,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x2,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 17,600 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x4,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x4,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 23,900 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x6,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x6,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 32,200 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 3x10,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 3x10,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 51,400 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x0,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x0,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 6,100 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x0,75mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x0,75mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 7,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x1,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x1,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 10,100 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x1,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x1,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 13,100 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x2,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x2,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 21,700 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x4,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x4,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 30,600 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x6,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x6,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 40,700 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 4x10,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 4x10,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 67,900 Kg.	N/A

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product descripition*	**Código de Barras** *Bar Code*
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x0,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x0,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 7,200 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x0,75mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x0,75mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 8,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x1,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x1,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 12,900 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x1,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x1,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 17,600 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x2,50mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x2,50mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 25,600 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x4,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x4,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 36,010 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x6,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x6,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 47,500 Kg.	N/A
DATALINK	Cabo Flexível Circular; Seção: 5x10,00mm²	ABNT NBR NM 247-5:2009; Tensão de Isolamento: 300/500V; Seção: 5x10,00mm²; Características: Cu-PVC/D-PVC/ST5, 70°C; Classe 5; Designação 247 NM 53-C5; Na cor: preto; 100 m; Massa Bruta 76,660 Kg	N/A